GS 640 / GS 650 / GS 660 Energy so spätným získavaním tepla z odpadových pár

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

stroje výrobného radu Energy majú k dispozícii špeciálne vybavenia, ktoré nie sú popísané v návode na obsluhu. Dbajte preto na nižšie uvedené pokyny.

Spôsob funkcie spätného získavania tepla z odpadových pár:
U strojov GS 640 / GS 650 / GS 660 Energy sa v nadstavbe nad strojom nachádza motor ventilátoru a výmenník tepla. Motor ventilátoru nasáva už behom oplachu teplú a vlhkú paru z umývacieho priestoru cez výmenník tepla.
Studená čistá voda určená pre oplach budúceho umývacieho programu, ktorá prúdi výmenníkom tepla,spôsobí kondenzáciu pary a je predhrievaná. Tým sa znižuje spotreba energie, ktorá je potrebná na zahriatie čistej vody na potrebnú oplachovaciu teplotu 85 °C. Pri otvorení dverí vychádza zo stroja menej pary (=odpadová para), čo súčasne vylepšuje klímu v kuchyni.

Prípoj vody:
Aby mohlo efektívne prebehnúť spätné získavanie tepla z odpadových pár, musí byť stroj pripojený na prípoj studenej vody s max. teplotou 20 C. Aby nedochádzalo k usadzovaniu vápniku vo výmenníku tepla, nesmie byť tvrdosť vody vyššia než 20 °dH (nemeckých stup ňov tvrdosti).

Obslužný panel
Upozornenia k umývacím programom:
Motor ventilátoru umiestnený v nadstavbe nad strojom sa zapína už behom oplachu a po ukončení umývacieho programu dobieha ešte 120 sekúnd. Behom tejto doby bliká programové tlačidlo (6) striedavo modro a zeleno.
Behom tejto doby udržujte dvierka pokiaľ možno ešte uzavreté, aby bolo možné teplou a vlhkou parou (=odpadová para) kompletne odsať z umývacieho priestoru.
Ako náhle programové tlačidlo (6) bliká zeleno, otvorte dvierka. Potom tlačidlo trvalo svieti zeleno. Umývaný riad schne mimo stroja rýchlejšie, preto ho vyberte.

Údržba a starostlivosť:
Prednú vetraciu mriežku môžete zložiť, keď ju ľahko nadvihnete.
Raz za mesiac ju umyte v stroji a potom ju znovu nasaďte späť.